

**Информация по оказанию услуг химической лабораторией
филиала «Гомельская ТЭЦ-2» РУП «Гомельэнерго»**

№ п/п	Наименование объекта испытаний	Характеристика объекта испытаний	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Масло турбинное, трансформаторное, промышленное	Кислотное число	393,73	65,62
2	Масло турбинное, трансформаторное, компрессорное, гидравлическое, промышленное	Кислотное число	140,94	23,49
3	Масло турбинное, трансформаторное, компрессорное, промышленное, топливо нефтяное	Температура вспышки в открытом и закрытом тигле	108,3	18,05
4	Масло турбинное, трансформаторное, компрессорное, гидравлическое, промышленное	Кинематическая вязкость	173,32	28,89
5	Масло турбинное, компрессорное, гидравлическое, промышленное, топливо нефтяное	Содержание воды	82,55	13,76
6	Масло турбинное, трансформаторное	Содержание воды	59,34	9,89
7	Масло турбинное, трансформаторное, компрессорное, гидравлическое, промышленное	Содержание механических примесей	325,01	54,17
8	Масло турбинное	Антикоррозионные свойства	472,58	78,76

9	Масло турбинное	Стабильность против окисления	2 2823,53	470,59
10	Масло трансформаторное	Стабильность против окисления	2 597.39	432,9
11	Масло турбинное, трансформаторное, компрессорное, гидравлическое, промышленное, топливо нефтяное	Плотность при 15 ⁰ С и 20 ⁰ С	134,12	22,35
12	Масло турбинное, трансформаторное, топливо нефтяное	Содержание серы	59,20	9.87
13	Масло турбинное	Время деэмульсации	207.85	34,64
14	Масло трансформаторное, компрессорное	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	31,34	5,22
15	Топливо нефтяное	Теплота сгорания (низшая) в пересчёте на сухое топливо	735,04	122,51

*- стоимость услуги указана ориентировочно и рассчитывается по калькуляции